

## Despulpadora Horizontal DH-2 3/4 N

Nuestros modelos tradicionales son amigables con el medio ambiente y despulpan el café cereza maduro con la mejor eficiencia.

Las despulpadoras DH 2 3/4 Penagos es una máquina cuyos componentes principales son: costados, pechero, cilindro, y volante, son fabricadas en hierro gris, esta fundición hace que la despulpadora sea muy resistente a las condiciones ambientales y tenga una larga vida útil. Sus componentes son fabricados en equipos de última generación logrando ajustes precisos y garantizando un recambio de repuestos que facilita el mantenimiento de la máquina.

## Características técnicas Vista del equipo

| MODELO                                               | DH-2 3/4         |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Capacidad (kg cereza hora)                           | 450-550 *        |
| Potencia requerida                                   | 0.5 HP           |
| R.P.M del motor eléctrico                            | 1750             |
| Diámetro de la polea del motor eléctrico en pulgadas | 3"               |
| Potencia motor a gasolina requerida                  | 6,5 HP           |
| R.P.M regulados del motor gasolina                   | 2500**           |
| Diámetro de la polea del motor gasolina en pulgadas  | 2"               |
| Diámetro del cilindro en pulgadas                    | 7,5"             |
| R.P.M. Cilindro                                      | 250-310          |
| Diámetro del Volante en pulgadas                     | 17"              |
| Número de chorros                                    | 2                |
| Peso Neto                                            | 40,5 Kg          |
| Dimensiones (l*a*h)                                  | 60 x 43 x 58 cms |
| Camisa                                               | Ø=19,25 cms      |
| Camisa desdoblada                                    | 60,5 x 19 cms    |



\*Puede variar según el método de alimentación, el tamaño del grano y calidad de la cosecha.

\*\*Los motores a gasolina 3600 rpm deben estar regulados a 2500 rpm